

ESPECIFICACIONES TECNODECK

Tecnodeck está exclusivamente destinado para el uso peatonal, en aplicaciones de uso privado y comercial de mediana intensidad.

COMPONENTES DEL SISTEMA BÁSICO:

Tablones DECK:

- TECNODECK ONE: Recomendado habitualmente para tránsito medio.
- TECNODECK HS: Recomendado para aplicaciones comerciales donde se prevé una utilización con mayor desgaste e intensidad.

Barra de Apoyo Estándar (Listones)

Clips de inicio en acero inoxidable templado (Color cobrizo)

Clips de continuación en acero inoxidable templado (Color cobrizo)

Estimativa de componentes por m2: 7 Metros Lineales de Tablón+ 3 Metros Lineales de Barra de Apoyo + 21 Clips en Acero inoxidable.

(No se considera eventuales desperdicios y especificidades de cada proyecto)

ACCESORIOS DE REMATE:

Tapones

Barra de Remate

Perfil de Remate "L" Tecnodeck ALU 60x30mm y ALU 40x30mm.

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:

Barra de apoyo ALU (Aluminio) 38x38mm, 38x20mm y 38x10mm.

Clip especial fijación escalones, acero inoxidable templado.

TECNODECK fue probado por TÜV Rheinland – Berlín Test report nº 21136167001

TECNODECK fue sometido a ensayos por LNEC – Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, conforme boletín nº B42BPR06 de 09.06.2006

MATERIAL Y ACCESORIOS TECNODECK

TECNODECK ONE			
TECNODECK HS			
TECNODECK FSL			
TECNODECK FS			
TECNODECK XL			
BARRA DE APOYO ESTÁNDAR (listones)			
CLIP ESTÁNDAR			
CLIP DE INICIO			
TAPÓN			
BARRA DE REMATE			
PERFIL DE REMATE TECNODECK ALU "L" 40X30 MM			
PERFIL DE REMATE TECNODECK ALU "L" 60X30 MM			
BARRA DE APOYO TECNODECK ALU 38X38			
BARRA DE APOYO TECNODECK ALU 38X20			
BARRA DE APOYO TECNODECK ALU 38X10			
PERFIL DE CUBIERTA TECNODECK ALU 60			
CLIP ESPECIAL			